



# HSM SECURIO B34 - 5,8 mm




## Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

## Technische Daten

Artikel-Nr.:	1841111	Eingabebreite:	310 mm
EAN	4026631025164	Behälter-/Auffangvolumen:	100 l
Schnittart:	Streifenschnitt	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56 dB(A)
Schnittbreite:	5,8 mm	Breite x Tiefe x Höhe:	541 x 439 x 845 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2   O-2   P-2   T-2	Gewicht:	34,5 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m <sup>2</sup> :	30 - 32	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Leistungsaufnahme:	590 W		
Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz		

## Produktinformationen



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



#### Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



#### Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



#### Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



#### Start-Stop-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



#### Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.




#### Komfortable Entleerung

Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



[www.blauer-engel.de/u2174](http://www.blauer-engel.de/u2174)

Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).



[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM®**