



HSM SECURIO B35 - 1 x 5 mm + Externer autom. Öler



Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	19241110	Spannung / Frequenz:	230 V / 50 Hz
EAN	4026631047197	Eingabebreite:	400 mm
Schnittart:	Partikelschnitt	Behälter-/Auffangvolumen:	130 l
Schnittbreite:	1 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 56 dB(A)
Partikellänge:	5 mm	Breite x Tiefe x Höhe:	620 x 525 x 870 mm
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	F-3 P-7	Gewicht:	55,1 kg
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	5	Schnittgut:	Papier
Leistungsaufnahme:	590 W		


Produktinformationen



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.



Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.



Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



Energiesparend

Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.



Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



Komfortable Entleerung

Robuster Holzunterschrank mit Rollen. Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



www.huer-engel.de/uz174

Garantie auf die Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 (nach ISO/IEC 21964).

